



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DWQS



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6201900003
- EAN-Code: 7630029426739
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: DWQS6c
- Teleskopverschalung: Standard
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Wandhaube



Details DWQS

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Clean-Air-Funktion

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: DWQS6c
- Teleskopverschalung: Standard
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Wandhaube

Masse

- Gerätehöhe Abluft maximal: 810 mm
- Gerätehöhe Abluft: 650 mm
- Gerätehöhe Umluft: 710 mm
- Gerätehöhe Umluft maximal: 920 mm
- Fronthöhe: 60 mm
- Gerätebreite: 598 mm
- Gerätetiefe: 470 mm
- Gerätetiefe max.: 470 mm
- Warendeklarationsgewicht: 15.6 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten mit 7-Segmentanzeige
- Lüfterstufenanzeige
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Anzahl der Lichtquellen: 2

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 807131
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 454380
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 286
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 159
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 353
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 235

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluidodynamische Effizienz: 35
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 1 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.272 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.2 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Kubisch
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Teleskopverschalung: Standard
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilter: 2
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt



Funktionen

- Abluft
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 3000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 109
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 240 lux
- Klasse für den Fettabscheidungsgrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 700 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 580 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 300 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 440 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 420 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 280 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 52 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 76 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 75 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 69 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 270 W

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre