


V-ZUG AG Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug Telefon +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CombiSteamer V6000 38C





Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2302900003

- EAN-Code: 7630029441831

- Type: CS6T-23029

- Produktkategorie: Steamer

Breitennorm: 55 cmHöhennorm: 38.1 cm

- Design: Spiegelglas Schwarz

Griff: Designgriff Schwarz Design Garraum: Edelstahl

- Geräteschublade: ohne Geräteschublade



Details CombiSteamer V6000 38C

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Automatisches Entkalkungsprogramm

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Type: CS6T-23029

- Produktkategorie: Steamer

Breitennorm: 55 cmHöhennorm: 38.1 cm

- Design: Spiegelglas Schwarz

Griff: Designgriff Schwarz Design Garraum: Edelstahl

- Geräteschublade: ohne Geräteschublade

Masse

- Nischenhöhe: 381 mm

- Nischenhöhe max.: 381 mm

- Nischenbreite: 550 mm

- Nischenbreite max.: 550 mm

Nischentiefe: 605 mmGerätehöhe: 378 mm

- Gerätehöhe max.: 378 mm

Gerätebreite: 548 mmGerätetiefe: 569 mm

- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 263 mm

- Warendeklarationsgewicht: 31 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay

- Bedienung: Touchscreen mit CircleSlider

- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 22

Sprachen in der Anzeige: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN

- Beleuchtung: LED

- Anzahl der Beleuchtung: 1

- Temperaturanzeige Display: Soll- und Ist-Temperatur

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN 60350-1

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.8 W

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W

- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.5 W

- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen

- Lichtquellenverordnung

- Energieeffizienzklasse: A++

- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.42 kWh

- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~

- Nennspannung (2): 220-240 V~

- Frequenz (1): 50 Hz

- Frequenz (2): 50 Hz

- Nennleistung (1): 3.8 kW

- Nennleistung (2): 3.4 kW

- Absicherungswert (1): 10 A

- Absicherungswert (2): 16 A

- Steckertyp: Kabel

- Anschlusskabel: 1.8 m



Merkmale Steamer

- Anzahl Einschubebenen: 3
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Tageszeitanzeige
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistikdaten
- Automatisches Licht bei Programmende
- Display Feature Hintergrund Bilder
- Signalton bei Solltemperatur
- Restwärmenutzung
- Kühle Türfront
- Länderküchen für EasyCook
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Personalisierung
- Persönliche App-Ordnung
- Vorheizen mit Timer-Aufschub
- Tür entfernbar
- EasyCook mit Filterfunktionen
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Blendenhöhe: 80 mm
- Gradgenaues Dämpfen
- Klimasensor
- Kombibetrieb: Heissluft / Steamer
- Anzahl speicherbare Programme: 50
- Gargutsensor
- Garraumvolumen: 34 I
- EcoStandby
- Temperatur bei Dampfbetrieb (min.): 30 °C
- Temperatur bei Dampfbetrieb (max.): 100 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 230
 °C

Funktionen

- Dämpfen
- GarAutomatik mit CCS
- EasyCook
- Regenerieren
- Favoriten
- Heissluft
- Heissluft mit Beschwaden
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- RegenerierAutomatiken
- Hygiene
- Zartgaren
- Vacuisine
- Tellerwärmen
- Profi-Backen
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatische Umstellung Sommer- / Winterzeit
- Speisen warm halten
- Integrierte Rezepte
- Eigene Rezepte
- Wellness

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Kostenlose Heimberatung
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth