

Istruzioni per l'uso

CoffeeCenter V6000 45

Macchina automatica per il caffè

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il vostro apparecchio soddisfa esigenze elevate e il suo uso è molto semplice, tuttavia è necessario che vi prendiate il tempo per leggere queste istruzioni per l'uso che vi permetteranno di comprendere meglio l'apparecchio e di utilizzarlo in modo ottimale e senza problemi.

Vi preghiamo di attenervi alle avvertenze di sicurezza.

Modifiche

Testi, immagini e dati corrispondono al livello tecnico dell'apparecchio al momento della stampa delle presenti istruzioni per l'uso. Con riserva di modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica.

Ambito di validità

Le presenti istruzioni per l'uso valgono per:

Denominazione del modello	Tipo	Sistema di misura
CoffeeCenter V6000 45	COC6T-25005	60-450

Le differenze di esecuzione sono menzionate nel testo.

Indice

1	Avvertenze di sicurezza	5	6.2	Adattare i valori bevande	27
1.1	Simboli utilizzati.....	5	6.3	Interrompere la procedura di impostazione	28
1.2	Avvertenze generali di sicurezza	5	7	Regolazioni utente	28
1.3	Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio	7	7.1	Panoramica delle regolazioni utente.....	28
1.4	Avvertenze per l'uso.....	9	7.2	Adattare le regolazioni utente	28
2	Prima messa in funzione	11	7.3	Risciacquo	28
2.1	Selezionare la lingua.....	11	7.4	Decalcifica.....	29
2.2	Riempire il circuito dell'acqua.....	11	7.5	Filtro acqua	29
2.3	Pulire gli accessori	11	7.6	Valori bevande	29
2.4	Regolare la durezza dell'acqua	12	7.7	Regola ora	29
3	Descrizione dell'apparecchio	12	7.8	Auto-accensione	29
3.1	Struttura	12	7.9	Spegnimento automatico	29
3.2	Elementi di comando e visualizzazione	13	7.10	Scaldatazzze	30
3.3	Montalatte.....	14	7.11	Risparmio energetico.....	30
3.4	Erogatore acqua calda/vapore.....	14	7.12	Temperatura caffè	30
3.5	Accessori	14	7.13	Durezza acqua	30
3.6	14	7.14	Lingua	31
4	Utilizzo	15	7.15	Avviso acustico	31
4.1	Accendere l'apparecchio.....	15	7.16	Illumina tazza	31
4.2	Riempire il serbatoio dell'acqua	15	7.17	Sfondo	31
4.3	Riempire il contenitore dei chicchi di caffè	16	7.18	Valori fabbrica	31
4.4	Regolare il macinino	16	7.19	Statistiche	31
4.5	Collegare il montalatte.....	17	8	Modalità Demo	32
4.6	Filtro acqua *	17	8.1	Attivazione	32
4.7	Spegnere l'apparecchio	20	8.2	Riattivare	32
4.8	Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica..	20	8.3	Disattivazione	32
5	Preparazione	21	9	Cura e manutenzione	33
5.1	Panoramica delle preparazioni possibili	21	9.1	Intervalli di pulizia	33
5.2	Caffè con chicchi di caffè	22	9.2	Pulire il circuito interno	34
5.3	Caffè con caffè macinato.....	23	9.3	Pulire il contenitore fondi.....	34
5.4	Bevande con latte.....	24	9.4	Pulire la vaschetta raccogligocce	35
5.5	Adattare aroma e quantità	25	9.5	Pulire l'erogatore caffè.....	35
5.6	Erogazione di acqua calda.....	25	9.6	Pulizia esterna	35
5.7	Schiuma di latte/erogazione vapore.....	26	9.7	Pulire l'interno dell'apparecchio.....	36
6	Preferiti	27	9.8	Pulire il serbatoio dell'acqua	36
6.1	Definire gli utenti	27	9.9	Pulire l'imbuto per caffè macinato.....	36

9.10	Pulire il gruppo infusore	37
9.11	Pulire il montalatte	38
9.12	Pulire l'erogatore acqua calda/vapore.....	40
9.13	Pulire il bocchettone di collegamento	40
9.14	Decalcifica.....	40
10	Eliminare autonomamente i guasti	43
10.1	Messaggi visualizzati	43
10.2	Risultato non soddisfacente	49
10.3	Ulteriori problemi possibili	50
11	Accessori	51
12	Dati tecnici	52
13	Smaltimento	52
14	Note	53
15	Service & Support	55

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 Simboli utilizzati

Le avvertenze importanti sono contrassegnate da questi simboli.

L'inosservanza delle istruzioni per l'uso può causare scosse elettriche, lesioni gravi, ustioni, incendi o danni all'apparecchio.



Pericolo! L'inosservanza dell'avvertenza può causare lesioni letali dovute a scossa elettrica.



Attenzione! L'inosservanza dell'avvertenza per l'uso può causare lesioni o danni all'apparecchio.



Pericolo di ustioni! L'inosservanza dell'avvertenza per l'uso può causare scottature o ustioni.



Nota: questo simbolo contrassegna indicazioni o informazioni importanti per l'utente.



Informazioni sullo smaltimento



Informazioni sulle istruzioni per l'uso



Estrarre il connettore a spina/interrrompere l'alimentazione elettrica



Inserire il connettore a spina/predisporre l'alimentazione elettrica



Non tagliare/modificare il connettore a spina



Indossare guanti di protezione



Questo apparecchio è conforme alla direttiva europea 1935/2004 riguardante i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

- ▶ Segnala operazioni che devono essere eseguite in sequenza.
 - Descrive la reazione dell'apparecchio all'operazione eseguita.

- Segnala un elenco.

1.2 Avvertenze generali di sicurezza



- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo avere letto le istruzioni per l'uso.
- Conservare le presenti istruzioni per l'uso.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni riconducibili all'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso.



- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone che non hanno dimestichezza con l'apparecchio, salvo il caso in cui vi sia la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati al fine di assicurare che non giochino con l'apparecchio.

- Uso conforme allo scopo:
l'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande a base di caffè e latte e all'erogazione di acqua calda. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e pericoloso. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo improprio dell'apparecchio.
- La superficie dell'elemento riscaldante mantiene un calore elevato dopo l'uso. A seconda dell'utilizzo, anche la parte esterna dell'apparecchio mantiene una temperatura elevata per alcuni minuti.
- Pulire accuratamente tutti i componenti e in particolare le parti che vengono a contatto con caffè e latte.
- I bambini possono effettuare operazioni di pulizia e di piccola manutenzione unicamente se sorvegliati.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
- ATTENZIONE: non utilizzare detergenti alcalini, bensì un panno morbido e un detergente delicato, onde evitare di danneggiare l'apparecchio.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambito domestico. Non è previsto l'impiego in: cucine del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; strutture agrituristiche; hotel, motel e altre strutture residenziali con ospiti; pensioni.
- Se la spina o il cavo elettrico sono danneggiati, devono essere sostituiti dal servizio clienti al fine di scongiurare qualsiasi rischio.
- Per gli apparecchi con cavo amovibile: evitare gli schizzi d'acqua sulla spina di collegamento alla rete sul lato posteriore dell'apparecchio.
- AVVERTENZA: nei modelli con superfici in vetro, non utilizzare l'apparecchio se il vetro presenta delle crepe.

VALE UNICAMENTE PER IL MERCATO EUROPEO:

- questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni a condizione che l'uso avvenga sotto sorveglianza, che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza e che essi comprendano i rischi che ne possono derivare. I bambini possono effettuare operazioni di pulizia e di piccola manutenzione solo a partire dall'età di 8 anni e sotto sorveglianza. Apparecchio e cavo elettrico

devono trovarsi al di fuori della portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

- Le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non hanno dimestichezza con l'apparecchio, possono utilizzarlo unicamente sotto sorveglianza, dopo avere ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza e aver compreso i rischi che ne possono derivare.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato e prima di procedere alla pulizia.

-  Le superfici contrassegnate da questo simbolo diventano roventi quando l'apparecchio è in funzione (simbolo presente solo in determinati modelli).

1.3 Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio

 **Pericolo!** L'apparecchio è alimentato da corrente elettrica, pertanto occorre attenersi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- non toccare mai l'apparecchio con le mani umide.

- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Assicurarsi che la presa utilizzata sia sempre liberamente accessibile in modo da potere estrarre la spina all'occorrenza.
- Estrarre il cavo solo dalla spina.
- Non tirare mai il cavo di rete perché potrebbe danneggiarsi.
- Portare l'interruttore principale sul lato dell'apparecchio in posizione 0 per staccare l'apparecchio completamente dalla rete elettrica (vedi pagina 20).
- Non cercare di riparare autonomamente un apparecchio difettoso.
- Spegnere l'apparecchio dall'interruttore principale, estrarre la spina dalla presa e rivolgersi al servizio clienti (vedi pagina 20).

 **Attenzione!**

- Conservare il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo) al di fuori della portata dei bambini.

- Pericolo di soffocamento:
l'apparecchio può contenere parti piccole che possono sganciarsi durante le operazioni di pulizia e manutenzione. Tenere accuratamente queste parti lontano dalla portata dei bambini.



Pericolo di ustioni!

- Questo apparecchio produce acqua calda e quando è in funzione si può formare vapore acqueo.
- Fare attenzione a non venire a contatto con schizzi d'acqua o vapore caldo. Utilizzare tasti e leve.



Attenzione!

- Non tenersi alla macchina da caffè mentre si trova al di fuori dell'armadio.
- Non appoggiare contenitori con liquidi, sostanze infiammabili o corrosive sull'apparecchio. Conservare gli accessori per la preparazione del caffè (ad es. misurino) nell'apposito supporto. Non appoggiare sull'apparecchio oggetti grandi o instabili che potrebbero impedirne il funzionamento.

- Bambini e animali non devono stazionare nei pressi dell'apparecchio quando lo si rimuove dall'armadio. L'apparecchio non deve essere rimosso dall'armadio durante l'uso. L'apparecchio non deve essere rimosso dall'armadio quando non viene utilizzato. Installare l'apparecchio secondo le istruzioni nel manuale affinché non fuoriesca alcun liquido quando si estrae l'apparecchio dall'armadio.



Attenzione!

- Non utilizzare l'apparecchio quando è estratto dall'armadio. Prima di estrarre l'apparecchio accertarsi che sia spento. Eccezione: Solo la regolazione del macinino può essere effettuata quando l'apparecchio è estratto (vedi pagina 16).



Nota:

- utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali o componenti consigliati dal produttore.



Attenzione!

- Non spegnere mai l'apparecchio durante la decalcificazione.

1.4 Avvertenze per l'uso

Uso conforme allo scopo

- Questo apparecchio è destinato alla preparazione di caffè e al riscaldamento di bevande. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme allo scopo.
- Questo apparecchio non è indicato per l'ambito commerciale.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo improprio dell'apparecchio.
- L'apparecchio può essere installato sopra un forno, laddove questo abbia un ventilatore di raffreddamento sul retro (potenza massima del microonde: 3 kW).

Pulizia e manutenzione di parti a contatto con gli alimenti

- Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, o non viene utilizzato da oltre 2 giorni, sciacquare con acqua calda tutti gli accessori mobili che vengono a contatto con acqua o latte.
- Quando l'apparecchio rimane inutilizzato per oltre 2 giorni, lavare il circuito dell'acqua nel modo descritto nelle istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo.
- Effettuare un'accurata pulizia automatica dell'apparecchio e una manutenzione guidata quando il display dell'apparecchio o le spie luminose lo segnalano (vedi pagina 33).

Installare l'apparecchio



Attenzione!

- L'apparecchio deve essere installato ad opera di personale specializzato qualificato in conformità alle disposizioni locali vigenti (vedi pagina 10).
- Tenere il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo ecc.) lontano dalla portata dei bambini (vedi pagina 52).
- Non installare mai l'apparecchio in ambienti in cui la temperatura può scendere a 0 °C o al di sotto. Regolare la durezza dell'acqua appena possibile seguendo le istruzioni del paragrafo «Durezza dell'acqua» (vedi pagina 30).

Collegare l'apparecchio



Pericolo!

- Accertarsi che la tensione di rete corrisponda all'indicazione riportata sulla targhetta di identificazione presente sul lato destro dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio unicamente a una presa installata a regola d'arte e collegata a terra, con una capacità di corrente minima di 10 A.
- Se la presa di rete e la spina dell'apparecchio non sono compatibili, far sostituire a un tecnico qualificato la presa con una nuova idonea. Affinché l'installazione sia conforme alle direttive di sicurezza, occorre utilizzare un interruttore di sicurezza onnipolare con un'apertura dei contatti di almeno 3 mm.
- Non utilizzare spine multiple o prolunghe.

Montaggio



Attenzione!

- Assicurarsi che vi siano le distanze minime necessarie per l'installazione corretta dell'apparecchio. La macchina da caffè deve essere inserita in un armadio alto che viene fissato saldamente alla parete con staffe reperibili in commercio.
- Attenzione: prima di intraprendere qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione occorre staccare l'apparecchio dall'alimentazione di corrente.
- I mobili della cucina nelle immediate vicinanze dell'apparecchio devono essere resistenti al calore (min. 65 °C).


2 Prima messa in funzione

 L'apparecchio è stato controllato in fabbrica utilizzando del caffè, pertanto nel macchinino si possono trovare tracce di caffè. L'apparecchio è tuttavia nuovo garantito.

Il primo utilizzo dell'apparecchio deve essere preceduto dalle operazioni descritte di seguito.

2.1 Selezionare la lingua

- ▶ Se l'apparecchio non è ancora stato collegato alla rete elettrica: inserire il collegamento alla rete in una presa idonea.
- ▶ Estrarre l'apparecchio.
- ▶ Portare l'interruttore principale su I.
- ▶ Impostare la lingua.
- ▶ Se la lingua deve essere impostata in un secondo momento, ⌂ impostare la lingua nelle regolazioni utensile (vedi pagina 28).
- ▶ Inserire l'apparecchio.




2.2 Riempire il circuito dell'acqua

Pericolo di ustioni!

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre sta erogando acqua calda!

- ▶ Non appena nel display compare il messaggio corrispondente: Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile e reinserirlo (vedi pagina 15).
- ▶ Non appena nel display compare il messaggio corrispondente: spingere l'erogatore acqua calda/vapore 1 sul bocchettone di collegamento 2 e posizionare una caraffa da 0,5 l sotto l'erogatore dell'acqua.
 - Il display visualizza: «Circuito idraulico vuoto, premere ✓ per riempire»
- ▶ Premere ✓.
 - L'acqua calda fuoriesce dall'erogatore acqua calda/vapore 1.



Quando non fuoriesce più acqua calda dall'erogatore acqua calda/vapore 1:

- sul display compare il menu principale
- l'apparecchio è pronto per l'uso.

2.3 Pulire gli accessori

Gli accessori seguenti possono venire a contatto con acqua o latte e devono essere sciacquati con acqua calda prima di essere utilizzati per la prima volta:

- ▶ singoli componenti del montalatte (vedi pagina 38)
- ▶ singoli componenti dell'erogatore acqua calda/vapore (vedi pagina 40)


2.4 Regolare la durezza dell'acqua

- Regolare (vedi pagina 30) la durezza dell'acqua al fine di ottimizzare il momento della decalcificazione.

3 Descrizione dell'apparecchio


3.1 Struttura

Con portello di servizio chiuso




- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | portello di servizio | 9 | Interruttore principale |
| 2 | Tasto ON/OFF | 10 | Bocchettone di collegamento |
| 3 | Illuminazione interna | 11 | Illumina tazza |
| 4 | Display | 12 | Erogatore caffè |
| 5 | Bottone di regolazione per macinacaffè | 13 | Spina IEC |
| 6 | Contenitore chicchi di caffè | 14 | Cavo di rete |
| 7 | Coperchio del contenitore chicchi di caffè | 15 | Vano per il misurino |
| 8 | Imbuto per caffè macinato | 16 | Ripiano riscaldabile per tazzine da caffè |

Con portello di servizio aperto



- | | | | |
|---|------------------------------------|----|--|
| 1 | Vaschetta raccogligocce | 6 | Portello di servizio |
| 2 | Griglia | 7 | Erogatore caffè |
| 3 | Contenitore fondi | 8 | Ripiano per contenitore latte |
| 4 | Serbatoio dell'acqua | 9 | Ripiano per erogatore acqua calda/vapore |
| 5 | Coperchio del serbatoio dell'acqua | 10 | Gruppo infusore |

3.2 Elementi di comando e visualizzazione



Tasti


- Aroma caffè
- Quantità caffè
- Preferiti
- Regolazioni utente
- Utente

- 1 Display
- 2 Selezione bevande

Visualizzazione

- Aroma caffè
- Quantità caffè

3.3 Montalatte



- 1 Involucro termico
- 2 Contenitore latte
- 3 Tubicino latte
- 4 Erogatore latte
- 5 Coperchio del montalatte
- 6 Bottone di regolazione
- 7 Tasto di sgancio


Posizioni del bottone di regolazione

INSERT Inserire il bottone di regolazione

- Niente schiuma di latte
- Un po' di schiuma di latte
- Tanta schiuma di latte


CLEAN Pulire l'erogatore latte e il coperchio del montalatte

3.4 Erogatore acqua calda/vapore



- 1 Tasto di sgancio
- 2 Raccordo con testa girevole
- 3 Ugello
- 4 Tubo erogatore

3.5 Accessori



- 1 Strisce di prova per durezza acqua
- 2 Misurino
- 3 Decalcificante
- 4 Copertura per bocchettone di collegamento
- 5 Spazzola di pulizia

4 Utilizzo

4.1 Accendere l'apparecchio



Pericolo di ustioni!

Durante il risciacquo fuoriesce acqua calda dall'erogatore caffè.



- ▶ Estrarre l'apparecchio.
- ▶ Portare l'interruttore principale su I.
- ▶ Inserire l'apparecchio.
- ▶ Premere il tasto ON/OFF ⏪.
 - Il display visualizza: «Riscaldamento in corso – Attendere prego».

Non appena il riscaldamento è terminato

- il display visualizza: «Risciacquo in corso – Acqua calda dagli erogatori».
- fuoriesce acqua calda dall'erogatore caffè 1.



Non appena il risciacquo è terminato

- sul display compare il menu principale
- l'apparecchio è pronto per l'uso.



4.2 Riempire il serbatoio dell'acqua

- ▶ Afferrare l'erogatore caffè 1 con la mano e tirarlo verso di sé.
 - Il portello di servizio 2 si apre.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua 3.
- ▶ Rimuovere il coperchio e riempire il serbatoio dell'acqua 3 con acqua potabile fino al livello MAX.
- ▶ Chiudere il coperchio e reinserire il serbatoio dell'acqua 3.
- ▶ Chiudere il portello di servizio 2.




Svuotare il serbatoio dell'acqua ogni giorno onde prevenire la formazione di germi.

4.3 Riempire il contenitore dei chicchi di caffè

! Non utilizzare chicchi di caffè verdi, caramellati, canditi o simili, perché intasano e danneggiano il macinino.

- ▶ Aprire il coperchio **1** del contenitore chicchi di caffè ruotandolo.
- ▶ Riempire il contenitore **2** con i chicchi di caffè.
- ▶ Chiudere il coperchio **1** del contenitore chicchi di caffè.




4.4 Regolare il macinino

Quando l'apparecchio appena installato viene utilizzato per la prima volta, il macinino è già regolato in fabbrica per una preparazione corretta del caffè. Se il caffè erogato è troppo diluito, non abbastanza cremoso o scende a gocce, è possibile regolare manualmente il macinino.

! **Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!**

Il bottone di regolazione del macinino può essere ruotato solo mentre il macinino è in funzione. In tal caso l'apparecchio deve essere estratto.


- ▶ Aprire il coperchio **1** del contenitore chicchi di caffè.
- ▶ Preparare (vedi pagina 21) la bevanda al caffè desiderata.
- ▶ Mentre il macinino è in funzione, ruotare il bottone di regolazione del macinino **2** di una posizione verso sinistra o verso destra.
- ▶ Preparare la bevanda al caffè desiderata almeno 2 volte con la nuova regolazione del macinino.
 - Tale regolazione avrà effetto a partire dalla 3^a erogazione di caffè.
- ▶ Qualora il risultato non sia quello auspicato, ruotare il bottone di regolazione del macinino **2** di un'ulteriore posizione.




Causa	Bottone di regolazione	Rimedio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caffè troppo diluito ▪ Caffè non abbastanza cremoso 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ruotare il bottone di regolazione del macinino di una posizione in senso antiorario (direzione «1»).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il caffè viene erogato a gocce o troppo lentamente 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ruotare il bottone di regolazione del macinino di una posizione in senso orario (direzione «7»).

4.5 Collegare il montalatte


- ▶ Rimuovere il coperchio **1** del contenitore latte.
- ▶ Riempire il contenitore **3** di latte fino al livello MAX.
- ▶ Inserire il tubicino del latte **2** nel coperchio **1** del contenitore latte.
- ▶ Collocare di nuovo il coperchio **1** sul contenitore latte **3**.



- ▶ Spingere l'erogatore caffè **4** verso il basso.
- ▶ Premere il tasto di sgancio **5** e contemporaneamente estrarre l'erogatore acqua calda/vapore **6**.



- ▶ Spingere il montalatte **7** sul bocchettone di collegamento **8**.
- ▶ Collocare una tazza grande sotto l'erogatore caffè **4**.
- ▶ Preparare la bevanda con il latte (vedi pagina 24).



4.6 Filtro acqua *


*Non compreso nella fornitura

Con un utilizzo regolare dell'apparecchio, la durata del filtro dell'acqua è di 2 mesi. Se l'apparecchio non viene utilizzato, il filtro dell'acqua ha una durata massima di 3 settimane.


Inserire il filtro dell'acqua

- ▶ Se l'apparecchio è spento: accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
- ▶ Premere il tasto .
 - Il display visualizza il menu principale delle regolazioni utente.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare il filtro dell'acqua .


- ▶ Premere ▷.
- ▶ Togliere il filtro dell'acqua 1 dalla confezione.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: ruotare il datario 2 fino a visualizzare i prossimi 2 mesi di utilizzo.



- ▶ Premere >.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: fare scorrere acqua nei fori 3 finché non fuoriesce dalle aperture laterali del filtro dell'acqua.




- ▶ Premere >.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: immergere il filtro dell'acqua 1 nel serbatoio dell'acqua 4 in modo da far uscire le bolle d'aria.



Attivare il filtro dell'acqua


- ▶ Premere >.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: Inserire il filtro dell'acqua 1 nella sua sede nel serbatoio dell'acqua 4 e premerlo a fondo.
- ▶ Premere >.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: collocare il coperchio sul serbatoio dell'acqua 4 e reinserirre il serbatoio.



- ▶ Premere >.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: posizionare un contenitore da 0,5 l sotto l'erogatore caffè 5 e l'erogatore acqua calda/vapore 6 e premere ✓.
 - L'acqua calda fuoriesce dall'erogatore acqua calda/vapore 6.

Quando non fuoriesce più acqua calda dall'erogatore acqua calda/vapore 6:

- nel display compare la schermata iniziale.



Sostituire il filtro dell'acqua usato

Un sistema all'interno dell'apparecchio rileva automaticamente quando occorre sostituire il filtro dell'acqua e lo segnala con l'indicazione seguente:

 Sostituire filtro acqua, premere ✓ per iniziare»

Quando nel display appare questa indicazione:


- ▶ premere ↪ per sostituire il filtro dell'acqua in un secondo momento.
- Nel display compare il simbolo  e si spegne solo una volta sostituito il filtro dell'acqua.

Oppure:

premere ✓ per sostituire immediatamente il filtro dell'acqua.

 Consigliamo di sostituire il filtro dell'acqua non appena compare l'indicazione.

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua 1.
- ▶ Togliere il coperchio e rimuovere il filtro dell'acqua usato 2.
- ▶ Togliere il nuovo filtro dell'acqua dalla confezione.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare la regolazione utente .
- ▶ Premere ▷.
- Il display visualizza: « Sostituire filtro».
- ▶ Premere ▷.
- ▶ Seguire le istruzioni del capitolo "Attivare il filtro dell'acqua" (vedi pagina 18).




 Con un utilizzo regolare dell'apparecchio, il filtro dell'acqua dovrebbe essere sostituito al più tardi dopo 2 mesi e non oltre dopo 3 settimane in caso di inutilizzo dell'apparecchio.

 I filtri dell'acqua devono essere smaltiti in un punto di raccolta per riciclaggio designato.

Rimuovere il filtro dell'acqua in modo permanente

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua 1.
- ▶ Togliere il coperchio e rimuovere il filtro dell'acqua 2.
- ▶ Premere il tasto .
– Il display visualizza il menu delle regolazioni utente.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare la regolazione utente .
- ▶ Premere .
- Il display visualizza: « Rimuovere filtro».
- ▶ Premere >.
- Il display visualizza: «Conferma rimozione filtro?»
- ▶ Premere  per interrompere l'operazione.
- ▶ Premere  per rimuovere il filtro dell'acqua in modo permanente.
- Il display visualizza: «Rimozione filtro eseguita»
- ▶ Premere .
- Nel display compare la schermata iniziale.

 I filtri dell'acqua devono essere smaltiti in un punto di raccolta per riciclaggio designato.



4.7 Spegnere l'apparecchio




Pericolo di ustioni!

Durante il risciacquo fuoriesce acqua calda dall'erogatore caffè.

- ▶ Premere il tasto ON/OFF .
- Il display visualizza: «Spegnimento in corso – Attendere prego».
- L'apparecchio effettua un risciacquo.
- L'acqua calda fuoriesce dall'erogatore caffè 1.


Non appena il risciacquo è terminato

- il display si spegne
- l'apparecchio si spegne.



4.8 Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica

- ▶ Estrarre l'apparecchio.
- ▶ Portare l'interruttore principale su 0.
- L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica.
- ▶ Inserire l'apparecchio.



5 Preparazione

5.1 Panoramica delle preparazioni possibili

L'apparecchio prevede diverse possibilità di preparazione delle bevande. Le bevande al caffè possono essere preparate con Ø chicchi di caffè (vedi pagina 22) o con ☕ caffè macinato (vedi pagina 23).


 Le bevande preparate con maggiore frequenza dall'utente vengono spostate ai primi posti della sequenza.

Bevanda	Preparazione	Schiuma di latte
Espresso	Compatto con crema color nocciola. Gusto intenso ed equilibrato. Corpo pieno e rotondo. Aroma di tostato intenso.	
Coffee	Crema meno corposa rispetto a quella dell'espresso. Gusto delicato ed equilibrato. Aroma di tostato medio.	
Cappuccino	Schiuma di latte compatta e cremosa. Rapporto equilibrato tra schiuma di latte, latte e caffè. Temperatura ottimale.	
Latte macchiato	Espresso semplice con una quantità media di latte caldo e una quantità media di schiuma di latte.	
Ristretto	Variante dell'espresso più intensa, concentrata e scura.	
Doppio+	Quantità maggiore rispetto a un espresso doppio. Preparato con una quantità aggiuntiva di caffè e una funzione di preinfusione intensa. Aroma di tostato molto intenso.	
Long	Crema più chiara e diluita rispetto a quella dell'espresso. Preparato con bassa pressione di infusione. Gusto aromatico simile al caffè americano.	
Americano	Espresso allungato con acqua calda. Gusto leggero ed equilibrato.	
Espresso macchiato	Espresso semplice con un goccio di schiuma di latte.	
Caffelatte	Espresso semplice con tanto latte caldo e un po' di schiuma di latte.	
Flat white	Espresso semplice con una quantità media di latte caldo e una quantità media di schiuma di latte. L'ideale è servito in una tazza di ceramica grande.	
Latte caldo	Latte caldo con la consistenza schiumosa desiderata.	
2 × espresso	Quantità doppia di un espresso. Può essere preparato in una o due tazze.	
2 × coffee	Quantità doppia di un coffee. Può essere preparato in una o due tazze.	
Acqua calda	L'erogazione di acqua calda è indicata per la preparazione del tè (vedi pagina 25).	

Bevanda	Preparazione	Schiuma di latte
Vapore	Il vapore consente di riscaldare liquidi o produrre la schiuma di latte (vedi pagina 26).	

5.2 Caffè con chicchi di caffè

- ▶ Se l'apparecchio è spento: accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore caffè 1.
- ▶ Tirare l'erogatore del caffè il più possibile verso il basso sopra la tazza.
- ▶ Definire (vedi pagina 27) gli utenti.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare la bevanda desiderata.
- ▶ Selezionare la bevanda desiderata.
 - La preparazione della bevanda avviene nella modalità definita nei preferiti (vedi pagina 27).
 - Il display visualizza una barra che rappresenta la progressione dell'operazione.



Preparare 2 bevande al caffè

Quando all'inizio della preparazione compare il simbolo ☕ si possono preparare 2 bevande al caffè.



- ▶ Collocare una seconda tazza sotto l'erogatore caffè 1.
 - ▶ Premere ☕.
- ⇒ Viene erogata la bevanda al caffè in quantità doppia.
- ▶ Premere X per interrompere l'erogazione della bevanda in anticipo.
 - ▶ Premere il tasto ☕+ per aumentare la quantità della bevanda durante l'erogazione.

5.3 Caffè con caffè macinato

! Non versare mai caffè macinato nell'apparecchio spento, altrimenti può finire all'interno della macchina e danneggiare l'apparecchio.

! Utilizzando caffè macinato si può preparare una sola tazza di caffè alla volta.

- ▶ Se l'apparecchio è spento: Accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
- ▶ Collegare una tazza sotto l'erogatore caffè 1.
- ▶ Tirare l'erogatore del caffè il più possibile verso il basso sopra la tazza.
- ▶ Definire gli utenti (vedi pagina 27).
- ▶ Aprire il coperchio 2 del contenitore chicchi di caffè.
- ▶ Se necessario: pulire l'imbuto 3 (vedi pagina 36).
- ▶ Versare al massimo un misurino raso di caffè macinato nell'imbuto 3.
- ▶ Chiudere il coperchio 2 del contenitore chicchi di caffè.
- ▶ Premere il tasto Ø più volte, finché nel display non compare ☰.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare la bevanda desiderata.
- ▶ Selezionare la bevanda desiderata.
 - La preparazione della bevanda avviene nella modalità definita nei preferiti (vedi pagina 27).
 - Il display visualizza una barra che rappresenta la progressione dell'operazione.



! Per Long: aggiungere caffè macinato


Selezionando Long, a metà preparazione compare nel display «Introdurre caffè pre-macinato massimo un misurino».

- ▶ Versare un misurino raso di caffè macinato nell'imbuto 3.
- ▶ Premere ✓.
- ▶ Premere X per interrompere l'erogazione della bevanda in anticipo.
- ▶ Premere il tasto ☰ per aumentare la quantità della bevanda durante l'erogazione.

5.4 Bevande con latte

 Accertarsi che la temperatura del latte sia di 5 °C.

- ▶ Se l'apparecchio è spento: Accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
- ▶ Collegare il montalatte 1 (vedi pagina 17).
- ▶ Definire gli utenti (vedi pagina 27).
- ▶ Selezionare la bevanda desiderata.
 - Il display visualizza: «Ruotare bottone di regolazione su una posizione latte».
- ▶ Ruotare il bottone di regolazione **2** a destra o a sinistra, fino a impostare la posizione consigliata per la quantità di schiuma di latte.
- ▶ Premere ✓.
- La preparazione della bevanda avviene nella modalità definita nei preferiti (vedi pagina 27).
- Il display visualizza una barra che rappresenta la progressione dell'operazione.
- ▶ Premere X per interrompere l'erogazione della bevanda in anticipo.
- ▶ Premere il tasto  per aumentare la quantità della bevanda durante l'erogazione.




Non appena nel display compare il messaggio «Ruotare bottone di regolazione su **CLEAN**»:

- ▶ premere ↲ per preparare altre bevande con latte.

Oppure:

- ▶ collocare una tazza sotto l'erogatore latte **3**.
- ▶ Seguire le istruzioni del capitolo «Pulire i tubicini interni» (vedi pagina 38).




 Pulire i tubicini interni del montalatte solo dopo avere preparato l'ultima bevanda con latte.

 Non tenere il montalatte pieno a lungo fuori dal frigorifero. Una temperatura elevata del latte incide negativamente sulla qualità della schiuma prodotta.

5.5 Adattare aroma e quantità

Aroma e quantità possono essere adattati per qualsiasi bevanda al caffè prima di procedere alla preparazione.

- ▶ Se l'apparecchio è spento: Accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore caffè 1.
- ▶ Tirare l'erogatore del caffè il più possibile verso il basso sopra la tazza.
- ▶ Per adattare l'aroma del caffè, premere il tasto Ø più volte finché nel display non compare l'aroma desiderato.
- ▶ Per adattare la quantità del caffè, premere il tasto ☑ più volte finché nel display non compare la quantità desiderata.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare la bevanda desiderata.
- ▶ Selezionare la bevanda desiderata.
 - La bevanda viene erogata.
 - Il display visualizza una barra che rappresenta la progressione dell'operazione.




5.6 Erogazione di acqua calda



Pericolo di ustioni!

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre sta erogando acqua calda!

- ▶ Se l'apparecchio è spento: accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
- ▶ Spingere l'erogatore acqua calda/vapore 1 sul bocchettone di collegamento 2.
- ▶ Collocare una tazza grande o una caraffa sotto l'erogatore acqua calda/vapore 1, il più vicino possibile.
- ▶ Definire (vedi pagina 27) gli utenti.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare «Acqua calda».
- ▶ Premere «Acqua calda».
 - Dall'erogatore acqua calda/vapore 1 fuoriesce acqua calda nella quantità definita nei preferiti (vedi pagina 27).
 - Il display visualizza una barra che rappresenta la progressione dell'operazione.
- ▶ Premere X per interrompere l'erogazione di acqua calda in anticipo.




5.7 Schiuma di latte/erogazione vapore



Pericolo di ustioni!

L'apparecchio produce vapore! Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre produce schiuma di latte o riscalda liquidi.

- ▶ Se l'apparecchio è spento: accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
- ▶ Spingere l'erogatore acqua calda/vapore 1 sul bocchettone di collegamento 2.
- ▶ Riempire una caraffa con il liquido desiderato.
- Per la schiuma di latte:** Riempire la caraffa di latte fino a un terzo al massimo, perché il volume del latte può triplicare con la formazione di schiuma.
- ▶ Posizionare la caraffa sotto l'erogatore acqua calda/vapore 1.
- ▶ Immergere l'erogatore acqua calda/vapore 1 nel liquido.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare «Vapore».
- ▶ Premere «Vapore».
 - Il vapore fuoriesce dall'erogatore acqua calda/vapore 1.
 - Il display visualizza una barra che rappresenta la progressione della preparazione.
- ▶ Premere X non appena ottenuta la temperatura o la quantità di schiuma desiderata.
- ▶ Pulire l'erogatore acqua calda/vapore 1 dopo l'uso (vedi pagina 40).



Consigli per una schiuma di latte riuscita

- ▶ Utilizzare latte (circa 5 °C) scremato o parzialmente scremato per ottenere una schiuma più densa.
- ▶ Per ottenere una schiuma più cremosa, muovere lentamente la caraffa verso l'alto formando dei cerchi durante l'erogazione del vapore.
- ▶ Per una schiuma con bolle ridotte pulire sempre l'erogatore acqua calda/vapore 1 dopo l'uso.

6 Preferiti

Aroma e quantità possono essere personalizzati per tutte le bevande.

6.1 Definire gli utenti

- ▶ Premere il tasto .
 - Il display visualizza il menu degli utenti.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare l'utente desiderato.
- ▶ Selezionare l'utente desiderato.
 - Nel display compare la schermata iniziale.



6.2 Adattare i valori bevande

- ▶ Premere il tasto .
- ▶ Per le bevande con latte: collegare il montalatte (vedi pagina 17).
- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore caffè.
- ▶ Tirare l'erogatore del caffè il più possibile verso il basso sopra la tazza.
- ▶ Selezionare la bevanda desiderata.



Per le bevande al caffè:

- ▶ premere  o  più volte, finché nel display non compare l'aroma del caffè desiderato.
- ▶ Premere  per confermare l'aroma del caffè selezionato.



Per le bevande con latte:

- ▶ ruotare il bottone di regolazione sulla posizione consigliata per la quantità di schiuma di latte.

Per tutte le bevande:

- ▶ adattare quantità del latte, del caffè o dell'acqua calda.
 - Viene erogato il liquido selezionato.
 - Nel display compare la quantità del liquido sotto forma di una barra verticale che rappresenta la progressione della preparazione.
 - Non appena viene raggiunta la quantità minima, nel display compare X.
- ▶ Premere X non appena la quantità di liquido desiderata viene raggiunta.
 - Il display visualizza: «Vuoi salvare i nuovi valori?»
- ▶ Premere «Sì» per salvare i nuovi valori per l'utente desiderato.
 - Il display visualizza: «Nuovi valori salvati».
- ▶ Premere .
 - Nel display compare la schermata iniziale.

6.3 Interrompere la procedura di impostazione

La procedura di impostazione può essere interrotta in qualsiasi momento.

Durante la procedura di adattamento:

- ▶ Premere ↻.
 - Le barre verticali si spengono.
 - Il display visualizza: «Nuovi valori non salvati»
- ▶ Premere ✓.
 - Nel display compare la schermata iniziale.

Terminata la procedura di adattamento:

- Il display visualizza: «Vuoi salvare i nuovi valori?»
- ▶ Premere «No».
 - Il display visualizza: «Nuovi valori non salvati»
- ▶ Premere ✓.
 - Nel display compare la schermata iniziale.


7 Regolazioni utente

7.1 Panoramica delle regolazioni utente

	Risciacquo		Spegnimento automatico
	Decalcificazione		Scaldatazzze
	Filtro acqua		Risparmio energetico
	Valori bevande		Temperatura caffè
	Orologio		Durezza acqua
	Auto-accensione		Lingua

7.2 Adattare le regolazioni utente

- ▶ Premere il tasto ☰.
 - Il display visualizza il menu delle regolazioni utente.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare la regolazione utente desiderata.
- ▶ Selezionare la regolazione utente desiderata.
- ▶ Eseguire la regolazione desiderata.
- ▶ Impostare per attivare la regolazione utente.
- ▶ Impostare per disattivare la regolazione utente.
- ▶ Premere ✓ per salvare la modifica.
- ▶ Premere ↻ per annullare la modifica.



7.3 Risciacquo

Questa regolazione utente consente di pulire il circuito interno dell'apparecchio o di riscaldare il gruppo infusore.

- ▶ Seguire le istruzioni del capitolo «Pulire il circuito interno» (vedi pagina 34).

7.4 Decalcifica

Questa regolazione utente consente di decalcificare l'apparecchio.

- ▶ Premere il tasto .
 - Il display visualizza il menu delle regolazioni utente.
- ▶ Premere  o  più volte, finché nel display non compare la regolazione utente .
- ▶ Premere .
- ▶ Seguire le istruzioni del capitolo «Avviare la decalcificazione» (vedi pagina 41).

7.5 Filtro acqua

Con questa regolazione utente sono disponibili le seguenti applicazioni:

- Inserire (vedi pagina 17) e attivare (vedi pagina 18) il filtro dell'acqua
- Sostituire il filtro dell'acqua usato (vedi pagina 19)
- Rimuovere il filtro dell'acqua in modo permanente (vedi pagina 20)

7.6 Valori bevande

I valori bevande di ciascun utente possono essere visualizzati e resettati.

- ▶ Premere il profilo utente attualmente in uso, ad es. utente 1 .
 - Il display visualizza il menu dei profili utente.
- ▶ Premere  o  più volte, finché nel display non compare l'utente desiderato.
- ▶ Selezionare l'utente desiderato, ad es. utente 2 .
- ▶ Premere il tasto .
- ▶ Premere  o  più volte, finché non compare la regolazione utente «Valori bevande» .
- ▶ Premere .
- Compaiono i valori bevande per l'Espresso.
- ▶ Premere  più volte finché non compare la bevanda da resettare.
- ▶ Premere  per interrompere l'operazione.
- ▶ Premere  per resettare i valori bevande dell'utente 2.

7.7 Regola ora

L'ora visualizzata può essere modificata.

7.8 Auto-accensione

Con la regolazione utente attivata si può impostare l'orario di accensione automatica dell'apparecchio (ad es. al mattino). A tale scopo è necessario inserire l'ora corretta nella regolazione utente «Ora». Con la regolazione utente attivata, nella schermata iniziale compare . Questa regolazione utente è disattivata come impostazione di fabbrica.

7.9 Spegnimento automatico

Quando l'apparecchio è acceso ma non viene erogata alcuna bevanda, dopo un certo tempo si spegne automaticamente senza alcun intervento dell'utente. Lo spegnimento automatico può essere impostato tra 15 minuti e 3 ore. L'impostazione di fabbrica è di 30 minuti.

7.10 Scaldatazzze

Con la regolazione utente attivata, le tazzine da caffè vengono preriscaldate sul ripiano apposito (vedi pagina 12). Il tempo necessario per il preriscaldamento dipende dallo spessore della parete delle tazze e dal numero di tazze. Attivando il Risparmio energetico questa regolazione utente funziona soltanto in modo limitato. Questa regolazione utente è disattivata come impostazione di fabbrica.

7.11 Risparmio energetico

Con la regolazione utente attivata, il consumo energetico viene ridotto in conformità alle disposizioni europee; sulla schermata iniziale compare . Questa regolazione utente è attivata come impostazione di fabbrica.

7.12 Temperatura caffè

La temperatura dell'acqua utilizzata per la preparazione delle bevande può essere modificata. Per la temperatura dell'acqua si può scegliere tra tre campi di regolazione:

- bassa
- media (impostazione di fabbrica)
- alta
- massima

7.13 Durezza acqua

L'apparecchio dispone di un sistema che indica automaticamente il momento giusto per la decalcificazione. Questo sistema si può ulteriormente ottimizzare per le economie domestiche con acqua dolce (anche attraverso un impianto d'addolcimento) e acqua di durezza media, impostando il campo adatto nelle regolazioni utente.

Per la durezza dell'acqua esistono 4 campi di regolazione. Il numero di quadrati rossi sulla striscia di prova indica il grado di durezza dell'acqua e corrisponde al livello da impostare sull'apparecchio. Maggiore è il numero di quadrati rossi, più elevato sarà il grado di durezza dell'acqua. L'impostazione di fabbrica per la durezza dell'acqua è «Livello 4».

Campo	Durezza dell'acqua [°fH]	Durezza dell'acqua [°dH]	Durezza dell'acqua [°eH]	Quadrati rossi	Livello
Molto dura	da 38 a 50	da 22 a 28	da 27 a 35	4	4
Dura	da 25 a 37	da 15 a 21	da 18 a 26	3	3
Media	da 14 a 24	da 8 a 14	da 10 a 17	2	2
Morbida	da 1 a 13	da 1 a 7	da 1 a 9	0-1	1

Misurare la durezza dell'acqua

- ▶ Prelevare la striscia di prova dalla confezione seguendo le istruzioni.
- ▶ Immergere completamente la striscia di prova in un bicchier d'acqua per 1 secondo.
- ▶ Togliere la striscia di prova dal bicchiere e scuoterla leggermente.
 - Dopo circa 1 minuto compaiono da 0 a 4 quadrati rossi a seconda della durezza dell'acqua.
 - Il numero di quadrati rossi corrisponde al livello di durezza dell'acqua da impostare.

Regolare la durezza dell'acqua

- ▶ Premere il tasto .
 - Il display visualizza il menu delle regolazioni utente.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare la regolazione utente .
- ▶ Premere  più volte finché nel display non compare il livello di durezza dell'acqua desiderato, ad es. livello 2.

7.14 Lingua

La lingua di visualizzazione può essere modificata. Sono disponibili diverse lingue.

7.15 Avviso acustico

Con la regolazione utente attivata, viene emesso un segnale acustico ogni volta che viene premuto un simbolo, alla rimozione o al reinserimento di un elemento dell'apparecchio. Questa regolazione utente è attivata come impostazione di fabbrica.

7.16 Illumina tazza

Con la regolazione utente attivata, la tazza viene illuminata quando l'apparecchio eroga una bevanda al caffè o latte caldo e il risciacquo è in corso. Questa regolazione utente è disattivata come impostazione di fabbrica.

7.17 Sfondo

Questa regolazione utente consente di impostare lo sfondo della schermata iniziale. Sono disponibili diversi sfondi.

7.18 Valori fabbrica

Questa regolazione utente consente di resettare uno o più profili utente all'impostazione di fabbrica.

7.19 Statistiche

Questa regolazione utente consente di consultare i seguenti dati statistici:

- totale di bevande al caffè senza latte
- totale di bevande con latte
- totale litri acqua erogati
- totale decalcifiche effettuate
- totale filtri dell'acqua usati

8 Modalità Demo

La modalità demo consente al negozio specializzato di mettere l'apparecchio in modalità dimostrazione. La modalità demo permette di visualizzare le funzioni con il serbatoio d'acqua vuoto.

 Questa impostazione non è consigliata per l'uso privato in quanto non è possibile preparare bevande.

8.1 Attivazione

La modalità demo può essere avviata senza acqua all'interno del serbatoio dell'acqua.

- ▶ Portare l'interruttore principale su **0**.
 - L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica.
- ▶ Le seguenti fasi di lavoro devono essere eseguite entro 10 secondi. In caso contrario, la modalità demo non verrà attivata.
 - ▶ Tenere premuto il tasto ON/OFF  e nel frattempo portare l'interruttore principale su **I**.
 - Dopo 5 secondi viene emesso un segnale acustico che si ripete brevemente per due volte.
 - ▶ Rilasciare il tasto ON/OFF .
 - ▶ Selezionare la lingua.
 - La modalità demo viene avviata.
 - Sul display compaiono in sequenza le funzioni principali possibili dell'apparecchio.

 La modalità demo dura 12 ore, oppure finché il tasto ON/OFF  non viene premuto. L'apparecchio passa alla posizione di attesa.

8.2 Riattivare

Se l'apparecchio si trova in posizione di attesa, la modalità demo può essere riattivata.

- ▶ Premere il tasto ON/OFF .
- La modalità demo viene riavviata.
- ▶ La modalità demo dura 12 ore, oppure finché il tasto ON/OFF  non viene premuto. L'apparecchio passa alla posizione di attesa.

8.3 Disattivazione

Per avviare la preparazione delle bevande, occorre disattivare la modalità demo.

- ▶ Portare l'interruttore principale su **0**.
 - L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica.
- ▶ Dopo circa 10 secondi, reimpostare l'interruttore principale su **I**.
 - La modalità demo è disattivata.
 - Si può avviare l'apparecchio per la preparazione delle bevande.

9 Cura e manutenzione



Pericolo di ustioni a causa delle superfici roventi!

Lasciar raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di pulirli.

Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!

Non utilizzare detergenti aggressivi, acidi o chimici, oggetti affilati o abrasivi come raschietti metallici, lane metalliche, spugne abrasive, ecc. Questi prodotti graffiano le superfici. Le superfici in vetro graffiate possono scoppiare.

9.1 Intervalli di pulizia

Elemento dell'apparecchio	Intervallo di pulizia
Circuito interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In seguito al mancato utilizzo dell'apparecchio per oltre 2 giorni
Contenitore fondi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alla comparsa dell'invito ▪ All'occorrenza ▪ A ogni pulizia della vaschetta raccogligocce
Vaschetta raccogligocce	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alla comparsa dell'invito ▪ All'occorrenza
Erogatore caffè	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 volta alla settimana
Pulizia esterna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ All'occorrenza ▪ 1 volta alla settimana
Interno dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 volta alla settimana
serbatoio dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 volta al mese ▪ A ogni sostituzione del filtro dell'acqua
Imbuto per caffè macinato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 volta al mese
gruppo infusore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 volta al mese
Montalatte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopo ogni utilizzo
Erogatore acqua calda/vapore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopo ogni utilizzo con latte
Bocchettone di collegamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopo ogni utilizzo del montalatte
Decalcificazione dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alla comparsa dell'invito



Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (per esempio durante le vacanze), svuotare il serbatoio dell'acqua per evitare la formazione di germi.


9.2 Pulire il circuito interno



Pericolo di ustioni!

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre sta erogando acqua calda!

- ▶ Se l'apparecchio è spento: Accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua, riempirlo con acqua potabile e reinserirlo (vedi pagina 36).
- ▶ Collocare un contenitore sotto l'erogatore caffè 1.
- ▶ Premere il tasto ☺.
 - Il display visualizza il menu principale delle regolazioni utente.
- ▶ Premere < o > più volte, finché nel display non compare Risciacquo / \.
- ▶ Premere ▷.
 - Viene avviata l'operazione di risciacquo.
 - Il display visualizza: «Risciacquo in corso – Acqua calda dagli erogatori».
 - L'acqua calda fuoriesce dall'erogatore caffè 1.
 - Il display visualizza una barra che rappresenta la progressione dell'operazione.
- ▶ Premere X per interrompere il risciacquo in anticipo.
 - Nel display compare la schermata iniziale.
- ▶ Ripetere il risciacquo.



 Se l'apparecchio non viene utilizzato per oltre 3 giorni, prima di riutilizzarlo occorre effettuare almeno 2 operazioni di risciacquo.

9.3 Pulire il contenitore fondi



Pericolo di intasamento!

Quando il display visualizza «Svuotare contenitore fondi», occorre procedere allo svuotamento e alla pulizia. In caso contrario il contenitore fondi si riempie eccessivamente alla preparazione successiva, intasando l'apparecchio.


La pulizia è possibile solo con l'apparecchio acceso.



Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!

Non lavare la vaschetta raccogligocce in lavastoviglie.

- ▶ Aprire il portello di servizio 1.
- ▶ Estrarre la vaschetta raccogligocce 2, il contenitore fondi 3 e la griglia 4.
- ▶ Svuotare la vaschetta raccogligocce 2 e il contenitore fondi 3 e rimuovere accuratamente tutti i residui con la spatola della spazzola di pulizia.
- ▶ Sciacquare la vaschetta raccogligocce 2, il contenitore fondi 3 e la griglia 4 con acqua calda e reinserirli.
- ▶ Chiudere il portello di servizio 1.



9.4 Pulire la vaschetta raccogligocce



Pericolo di intasamento

Ogni volta che si estrae la vaschetta raccogligocce occorre svuotare anche il contenitore fondi. In caso contrario il contenitore fondi si riempie eccessivamente alla preparazione successiva, intasando l'apparecchio.




Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!

Non lavare la vaschetta raccogligocce in lavastoviglie.

- ▶ Estrarre, pulire e reinserire la vaschetta raccogligocce nel modo descritto al capitolo «Pulire il contenitore fondi» (vedi pagina 34).

9.5 Pulire l'erogatore caffè

- ▶ Pulire l'erogatore caffè 1 con un panno inumidito con acqua.
- ▶ Rimuovere il caffè che si accumula nelle aperture dell'erogatore caffè servendosi di uno stuzzicadenti.



9.6 Pulizia esterna

- ▶ Togliere subito lo sporco o i residui di detersivo.
- ▶ Pulire le superfici con un panno morbido inumidito con acqua – per le superfici di metallo pulire seguendo il senso della levigatura.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.

9.7 Pulire l'interno dell'apparecchio



ATTENZIONE alle scosse elettriche!


Interrompere l'alimentazione elettrica prima di pulire l'interno dell'apparecchio!



Danni all'apparecchio dovuti alla penetrazione d'acqua!


Non immergere mai la macchina da caffè in acqua!

- ▶ Spegnere l'apparecchio (vedi pagina 20).
- ▶ Estrarre la spina dalla presa.
- ▶ Aprire il portello di servizio 1.
- ▶ Estrarre la vaschetta raccogligocce 2 e pulirla con un panno inumidito.
- ▶ All'occorrenza rimuovere i residui di caffè all'interno dell'apparecchio servendosi della spazzola di pulizia e di una spugna.
- ▶ Se necessario aspirare i residui all'interno di un apparecchio con un aspiratore.
- ▶ Reinserire la vaschetta raccogligocce 2 nell'apparecchio.
- ▶ Chiudere il portello di servizio 1.




9.8 Pulire il serbatoio dell'acqua

- ▶ Aprire il portello di servizio 1.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua 2.
- ▶ Rimuovere il filtro dell'acqua, se presente, e sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- ▶ Pulire il serbatoio dell'acqua 2 con un panno inumidito con acqua e sciacquare con acqua.
- ▶ Inserire il filtro dell'acqua, se presente, nel serbatoio dell'acqua 2.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua 2 con acqua potabile e reinserirlo.
- ▶ Chiudere il portello di servizio 1.
- ▶ Per riattivare il filtro dell'acqua, far fuoriuscire almeno 100 ml di acqua calda (vedi pagina 25).



9.9 Pulire l'imbutto per caffè macinato

- ▶ Aprire il coperchio 1 del contenitore chicchi di caffè.
- ▶ Rimuovere i residui di caffè e di grasso nell'imbutto 2 con un panno inumidito con acqua.





9.10 Pulire il gruppo infusore

Estrarre il gruppo infusore

! Spegnere l'apparecchio prima di estrarre il gruppo infusore!

- ▶ Spegnere l'apparecchio (vedi pagina 20).
- ▶ Aprire il portello di servizio 1.
- ▶ Estrarre la vaschetta raccogligocce 2.
- ▶ Premere i tasti di sgancio colorati 3 verso l'interno e contemporaneamente estrarre il gruppo infusore 4.



Pulire il gruppo infusore

! Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!




Non utilizzare detergenti per la pulizia del gruppo infusore, altrimenti il lubrificante sul lato interno del cilindro si scioglie.

Non lavare il gruppo infusore in lavastoviglie.

- ▶ Lasciare il gruppo infusore per 5 minuti in un contenitore con acqua.
- ▶ Sciacquare il gruppo infusore con acqua.

Inserire il gruppo infusore

- ▶ All'occorrenza comprimere il gruppo infusore **1** per portarlo alle dimensioni corrette.
- ▶ Inserire il gruppo infusore **1** nel perno **2** del supporto.
- ▶ Tenere premuto il gruppo infusore in corrispondenza di **PUSH 3** fino a quando il gruppo infusore **1** non si innesta in modo udibile.
- ▶ Verificare che i tasti gialli di sgancio **4** siamo scattati verso l'esterno.
- ▶ Reinserire la vaschetta raccogligocce **5**.
- ▶ Chiudere il portello di servizio **6**.



9.11 Pulire il montalatte



Pericolo di soffocamento dovuto a piccole parti!

Tenere i singoli componenti del montalatte lontano dalla portata dei bambini!


Pulire i tubicini interni



Pericolo di ustioni!


Dall'erogatore latte fuoriescono acqua calda e vapore. Evitare gli schizzi d'acqua!

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore latte **1**.
- ▶ Ruotare il bottone di regolazione **2** sulla posizione **CLEAN**.
 - Si avvia la pulizia dei tubicini interni.
 - Il display visualizza: «Pulizia montalatte in corso – Recipiente sotto erogatore latte»
 - Il display visualizza una barra che rappresenta la progressione dell'operazione.
 - L'operazione di pulizia termina automaticamente.
- ▶ Ruotare il bottone di regolazione **2** su una posizione per la quantità di schiuma di latte.
- ▶ Rimuovere il montalatte **3**.
- ▶ Pulire il boccettone di collegamento (vedi pagina 40).



Smontare il montalatte


- ▶ Rimuovere il coperchio **1** del contenitore latte.
- ▶ Tenere il contenitore latte **2** dalle impugnature laterali ed estrarlo dall'involucro termico **3**.
- ▶ Rimuovere l'erogatore latte **4** e il tubicino del latte **5**.
- ▶ Ruotare il bottone di regolazione **6** sulla posizione **INSERT** ed estrarlo.



Pulire e assemblare il montalatte

⚠ L'involucro termico **3 non può essere riempito con acqua o immerso in acqua!**

- ▶ Pulire l'involucro termico **3** con un panno morbido.
- ▶ Lavare il resto dei componenti del montalatte in lavastoviglie o con acqua calda e detersivo delicato.
- ▶ Fare attenzione che non vi siano residui di latte attaccati all'erogatore latte **4** e al tubicino del latte **5**.
- ▶ Rimuovere i residui di latte nella scanalatura del bottone di regolazione **6** con uno stuzzicadenti.
- ▶ Pulire il supporto **7** del bottone di regolazione e l'apertura di collegamento **8** del montalatte.
- ▶ Inserire il bottone di regolazione **6** nel supporto **7** e ruotare sulla posizione **INSERT**.
- ▶ Inserire l'erogatore latte **4** e il tubicino del latte **5**.
- ▶ Inserire il contenitore latte **2** nell'involucro termico **3**.
- ▶ Collocare il coperchio **1** sul contenitore latte **2**.
- ▶ Pulire il bocchettone di collegamento (vedi pagina 40).




9.12 Pulire l'erogatore acqua calda/vapore



Pericolo di soffocamento dovuto a piccole parti!


Tenere i singoli componenti dell'erogatore acqua calda/vapore lontano dalla portata dei bambini!

- ▶ Estrarre l'erogatore acqua calda/vapore e smontarlo nei singoli componenti.
- ▶ Lavare i componenti in lavastoviglie o con acqua calda e detersivo delicato.
- ▶ Fare attenzione che non vi siano residui di latte attaccati ai singoli componenti.
- ▶ Lasciar asciugare i componenti, quindi riassemblarli.



9.13 Pulire il bocchettone di collegamento

- ▶ Rimuovere i residui di latte dal bocchettone di collegamento **1** con una spugna inumidita con acqua.



9.14 Decalcifica

Funzionamento

Durante ogni produzione di vapore, nel generatore di vapore si deposita del calcare secondo la durezza dell'acqua locale (cioè secondo il tenore di calcare nell'acqua). Un sistema all'interno dell'apparecchio rileva automaticamente quando occorre effettuare la decalcificazione e lo segnala a ogni accensione dell'apparecchio con la seguente indicazione:

«Necessaria decalcificazione, premere ✓ per iniziare (~45min)»



Consigliamo di effettuare la decalcificazione non appena compare l'indicazione. Se si omette questa operazione per un periodo di tempo prolungato, le funzioni dell'apparecchio e l'apparecchio stesso possono danneggiarsi. L'intero processo di decalcificazione dura circa 45 minuti.

Decalcificante



Danni all'apparecchio a causa di decalcificanti errati!

Per la decalcificazione utilizzare esclusivamente decalcificanti approvati dal produttore. L'utilizzo di un decalcificante inadeguato può causare danni all'apparecchio esclusi dalla garanzia del produttore. Osservare le indicazioni del produttore.

Avviare la decalcificazione



Danni all'apparecchio dovuti a una decalcificazione impropria
Non spegnere mai l'apparecchio durante la decalcificazione!

Quando nel display compare l'indicazione «Necessaria decalcificazione, premere ✓ per iniziare (~45min)»:


- ▶ premere ↤ per avviare la decalcificazione in un secondo momento.

Oppure:


- ▶ premere ✓ per avviare immediatamente la decalcificazione.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: Aprire il portello di servizio 1, estrarre il serbatoio dell'acqua 2, rimuovere il filtro dell'acqua, se presente, e vuotare l'acqua.
- ▶ Premere >.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: versare la dose di decalcificante in dotazione nel serbatoio dell'acqua 2 e riempire il serbatoio 2 di acqua (fino al livello B).
- ▶ Premere >.



- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: estrarre la vaschetta raccogligocce 3 e il contenitore fondi 4, svuotarli e reinserirli.
- ▶ Premere >.



- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: collocare una caraffa vuota da 2,5 litri sotto l'erogatore caffè 5 e l'erogatore acqua calda/vapore 6.
- ▶ Premere ✓ per avviare il processo di decalcificazione.
 - Viene avviato il processo di decalcificazione.
 - Il display visualizza: «Decalcifica in corso – Attendere prego».
 - Dall'erogatore 5 e dall'erogatore acqua calda/vapore 6 fuoriesce acqua calda acida.





Pericolo di ustioni!

Dall'erogatore 5 e dall'erogatore acqua calda/vapore 6 fuoriesce acqua calda acida. Evitare gli schizzi d'acqua!

Sostituire il liquido di risciacquo



- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: estrarre il serbatoio dell'acqua **2** e sciacquarlo sotto l'acqua corrente, riempirlo d'acqua fino al livello MAX e reinserirlo.
- ▶ Vuotare il liquido di risciacquo della caraffa da 2,5 litri.
- ▶ Premere **>**.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: collocare la caraffa vuota da 2,5 litri sotto l'erogatore caffè **5** e l'erogatore acqua calda/vapore **6**.
- ▶ Premere **✓** per avviare il risciacquo.
 - Viene avviata l'operazione di risciacquo.
 - Il display visualizza: «Risciacquo in corso – Attendere prego».
 - Dall'erogatore caffè **5** e dall'erogatore acqua calda/vapore **6** fuoriesce acqua calda.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: premere **>**, estrarre il serbatoio dell'acqua **2** e inserire il filtro dell'acqua nell'alloggiamento.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: vuotare il liquido di risciacquo della caraffa da 2,5 litri e ripetere l'operazione di risciacquo.

 Se il serbatoio dell'acqua non viene riempito fino al livello MAX, l'apparecchio richiede un terzo risciacquo. In tal modo si elimina completamente la soluzione decalcificante dai circuiti interni dell'apparecchio.



Terminare la decalcificazione




- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: estrarre la vaschetta raccogligocce **3** e il contenitore fondi **4**, svuotarli e reinserirli.
- ▶ Premere **>**.
- ▶ Il display visualizza: «Processo decalcifica completato - premere **✓**».
- ▶ Premere **✓**.
- ▶ Non appena compare il messaggio corrispondente sul display: estrarre il serbatoio dell'acqua **2**, vuotare il liquido di risciacquo, sciacquare il serbatoio dell'acqua **2** sotto l'acqua corrente, riempirlo d'acqua fino al livello MAX e reinserirlo.
- ▶ Chiudere il portello di servizio **1**.
 - L'apparecchio si disattiva.
- ▶ Vuotare il liquido di risciacquo della caraffa da 2,5 litri.





10 Eliminare autonomamente i guasti





In questo capitolo sono elencati i guasti che possono essere riparati facilmente dall'utente attenendosi alla procedura descritta. Se appare visualizzato un altro guasto oppure se non è possibile riparare il guasto, rivolgersi al servizio assistenza.


10.1 Messaggi visualizzati

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
Riempire serbatoio con acqua fresca	<ul style="list-style-type: none"> Quantità d'acqua insufficiente nel serbatoio dell'acqua. 	<ul style="list-style-type: none"> Riempire il serbatoio d'acqua e introdurlo fino all'innesto.
		
Chiudere il portello di servizio	<ul style="list-style-type: none"> Il portello di servizio non è stato chiuso correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Afferrare l'erogatore caffè con la mano e chiudere il portello di servizio premendo.
		
Inserire serbatoio acqua	<ul style="list-style-type: none"> Il serbatoio dell'acqua non è stato inserito correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Introdurre il serbatoio dell'acqua fino all'innesto.
		
Svuotare contenitore fondi	<ul style="list-style-type: none"> Il contenitore fondi è pieno. 	<ul style="list-style-type: none"> Svuotare e pulire il contenitore fondi e la vaschetta raccogligocce (vedi pagina 34). Reinserire il contenitore fondi e la vaschetta raccogligocce.
		

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
Inserire contenitore fondi e vaschetta raccogligocce	<ul style="list-style-type: none"> Il contenitore fondi non è stato inserito. 	<ul style="list-style-type: none"> Estrarre la vaschetta raccogligocce. Reinserire il contenitore fondi e la vaschetta raccogligocce.
Introdurre caffè pre-macinato massimo un misurino	<ul style="list-style-type: none"> È stata selezionata la funzione «caffè macinato» ma non è stato versato del caffè macinato nell'imbuto. L'imbuto è intasato. È stato selezionato il caffè «Long» con caffè macinato. 	<ul style="list-style-type: none"> Versare al massimo un misurino raso di caffè macinato nell'imbuto (vedi pagina 23). Preparare la bevanda al caffè desiderata. Pulire l'imbuto (vedi pagina 36). Versare al massimo un misurino raso di caffè macinato nell'imbuto (vedi pagina 23). Premere  e terminare l'erogazione di caffè.
Riempire contenitore chicchi caffè	<ul style="list-style-type: none"> Il contenitore dei chicchi di caffè è vuoto. 	<ul style="list-style-type: none"> Riempire il contenitore dei chicchi di caffè (vedi pagina 16).

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
Macinazione troppo fine. Aumentare macinino di 1 livello mentre è in funzio- ne	<ul style="list-style-type: none"> Il livello di macinatura è stato impostato troppo fine. Il caffè viene erogato a gocce, troppo lenta- mente o non scende affatto. <ul style="list-style-type: none"> Se l'indicazione appa- re nuovamente: 	<ul style="list-style-type: none"> Durante la preparazione del caffè ruotare il bottone di re- golazione del macinino di vol- ta in volta di una posizione in senso orario (direzione «7»), finché il caffè non viene ero- gato correttamente (vedi pa- gina 16). introdurre il serbatoio dell'ac- qua fino all'innesto.
Selezionare un gusto più leggero o ridurre quantità pre-macinato	<ul style="list-style-type: none"> Per i filtri dell'acqua: una bolla d'aria è pe- netrata nel circuito e impedisce l'erogazio- ne della bevanda. 	<ul style="list-style-type: none"> Spingere l'erogatore acqua calda/vapore sul bocchettone di collegamento. Far fuoriuscire acqua calda fi- no a quando non scorre re- golarmente (vedi pagina 25).
		
Inserire erogatore acqua	<ul style="list-style-type: none"> La quantità di chicchi di caffè nel rispettivo contenitore basta so- lo per un gusto più leggero. Nell'imbuto è stato versato troppo caffè macinato. 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre l'aroma del caffè (ve- di pagina 25). Oppure: riempire il contenitore dei chicchi di caffè (vedi pagina 16). Aprire il coperchio del conte- nitore chicchi di caffè. Ridurre la quantità di caffè macinato nell'imbuto (vedi pagina 23).
		
Inserire montalatte	<ul style="list-style-type: none"> L'erogatore acqua calda/vapore non è stato spinto corretta- mente sul bocchettone di collegamento. Il montalatte non è stato inserito corretta- mente. 	<ul style="list-style-type: none"> Spingere l'erogatore acqua calda/vapore sul bocchettone di collegamento (vedi pagina 25). Spingere il montalatte sul bocchettone di collegamento e premerlo il più possibile verso il basso (vedi pagina 17).
		

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
Inserire gruppo di bollitura	<ul style="list-style-type: none"> Il gruppo di bollitura non è stato inserito correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire il gruppo di bollitura (vedi pagina 38).
		
Circuito idraulico vuoto, premere ✓ per riempire	<ul style="list-style-type: none"> Il circuito dell'acqua è vuoto. Se l'indicazione appare nuovamente: 	<ul style="list-style-type: none"> Premere ✓. <ul style="list-style-type: none"> L'acqua calda fuoriesce dall'erogatore acqua calda/vapore. Far fuoriuscire acqua calda fino a quando non scorre regolarmente. introdurre il serbatoio dell'acqua fino all'innesto.
		
Premere ✓ per eseguire pulizia o ruotare bottone di regolazione su una posizione latte	<ul style="list-style-type: none"> Il bottone di regolazione del montalatte è stato ruotato sulla posizione CLEAN. 	<ul style="list-style-type: none"> Premere ✓ per avviare la pulizia. <ul style="list-style-type: none"> Si avvia la pulizia del montalatte. Per preparare un caffè con latte, ruotare il bottone di regolazione del montalatte sulla posizione ☕, ☕ o ☕. (vedi pagina 24)
		
Ruotare bottone di regolazione su CLEAN per iniziare pulizia	<ul style="list-style-type: none"> Dopo ogni erogazione di latte occorre pulire il tubicino del latte. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruotare il bottone di regolazione su CLEAN. <ul style="list-style-type: none"> Si avvia la pulizia del montalatte.
		

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
Ruotare bottone di regolazione su una posizione latte	<ul style="list-style-type: none"> Il bottone di regolazione del montalatte si trovava in posizione CLEAN quando è stato inserito il montalatte. 	<ul style="list-style-type: none"> Per preparare un caffè con latte, ruotare il bottone di regolazione del montalatte sulla posizione ☕, ☕ o ☕. (vedi pagina 24)
Necessaria decalcificazione, premere ✓ per iniziare (~45 min)	<ul style="list-style-type: none"> Occorre effettuare la decalcificazione dell'apparecchio. 	<ul style="list-style-type: none"> Premere ✓ per avviare immediatamente la decalcificazione (vedi pagina 40). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> premere ↪ per avviare la decalcificazione in un secondo momento (vedi pagina 40).
Sostituire filtro acqua, premere ✓ per iniziare	<ul style="list-style-type: none"> Il filtro dell'acqua è esaurito. 	<ul style="list-style-type: none"> Premere ✓ per sostituire immediatamente il filtro dell'acqua (vedi pagina 29). <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> premere ↪ per sostituire il filtro dell'acqua in un secondo momento (vedi pagina 29)

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
Allarme generale: consultare libretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'interno dell'apparecchio è molto sporco. ▪ Contenitore fondi, vaschetta raccogligocce, serbatoio dell'acqua e/o gruppo di bollitura non sono stati inseriti correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire l'interno dell'apparecchio (vedi pagina 36).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se il messaggio compare nuovamente: 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Portare l'interruttore principale su 0. <ul style="list-style-type: none"> – L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica. ▶ Inserire le parti dell'apparecchio in modo corretto (non occorre effettuare la pulizia): <ul style="list-style-type: none"> ▪ contenitore fondi e vaschetta raccogligocce (vedi pagina 34) ▪ serbatoio dell'acqua (vedi pagina 36) ▪ Gruppo di bollitura (vedi pagina 38) ▶ Accendere l'apparecchio (vedi pagina 15).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'apparecchio è calcificato. ▪ Il filtro dell'acqua è esaurito. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Decalcificare l'apparecchio (vedi pagina 40). ▶ Sostituire (vedi pagina 19) o rimuovere (vedi pagina 20) il filtro dell'acqua.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'apparecchio è calcificato. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Decalcificare l'apparecchio (vedi pagina 40).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il filtro dell'acqua è esaurito. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sostituire (vedi pagina 19) o rimuovere (vedi pagina 20) il filtro dell'acqua.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel montalatte il tubicino e l'erogatore latte sono intasati o sporchi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ruotare il bottone di regolazione del montalatte sulla posizione CLEAN.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La regolazione utente Auto-accensione è attivata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seguire le istruzioni del capitolo "Adattare le regolazioni utente" per disattivare l'Auto-accensione (vedi pagina 28).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La regolazione utente Risparmio energetico è attivata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seguire le istruzioni del capitolo "Adattare le regolazioni utente" per disattivare il Risparmio energetico (vedi pagina 28).

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La regolazione utente Filtro acqua è attivata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seguire le istruzioni del capitolo "Rimuovere il filtro dell'acqua in modo permanente" per rimuovere il filtro dell'acqua (vedi pagina 20).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La modalità demo è attivata e non è possibile il funzionamento. 	<p>La modalità demo viene disattivata automaticamente dopo 12 ore, tuttavia è anche possibile farla terminare anzitempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ portare l'interruttore principale su 0. – L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica. ▶ Dopo circa 10 secondi, reimpostare l'interruttore principale su I.

10.2 Risultato non soddisfacente

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il caffè non è caldo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le tazzine non sono state preriscaldate. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attivare la regolazione utente «Scaldatazzze» (vedi pagina 28). ▶ Collocare la tazzina sul ripiano riscaldabile per tazzine da caffè. <p>Oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ sciacciare la tazzina con acqua calda (vedi pagina 25).
Il caffè è troppo diluito o non abbastanza cremoso.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il gruppo infusore si è raffreddato perché sono trascorsi più di 3 minuti dall'ultima preparazione. ▪ È stata impostata una temperatura bassa del caffè. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avviare il risciacquo (vedi pagina 28). <ul style="list-style-type: none"> – Il risciacquo riscalda il gruppo infusore. ▶ Impostare una temperatura del caffè superiore (vedi pagina 30).


Problema	Possibile causa	Rimedio
Il caffè viene erogato a gocce o troppo lentamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il caffè viene macinato troppo fine. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Durante la preparazione del caffè ruotare il bottone di regolazione del macinino di una posizione in senso orario (direzione «7») (vedi pagina 16).
Il caffè fuoriesce da una sola apertura dell'erogatore caffè oppure non scende affatto.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le aperture dell'erogatore caffè sono intasate. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire le aperture dell'erogatore caffè (vedi pagina 35).
Il latte forma grandi bolle, schizza dall'erogatore latte o forma poca schiuma.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il latte non è abbastanza freddo. ▪ Non è stato utilizzato latte scremato o parzialmente scremato. ▪ Il bottone di regolazione non è stato ruotato correttamente su una delle tre posizioni latte. ▪ Il coperchio del montalatte è sporco. ▪ Il bottone di regolazione del montalatte è sporco. ▪ Il bocchettone di collegamento è sporco. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare latte scremato o parzialmente scremato a una temperatura di 5 °C. ▶ Ruotare il bottone di regolazione a destra o a sinistra, fino a impostare la posizione consigliata (vedi pagina 24). ▶ Pulire il coperchio e il bottone di regolazione del montalatte (vedi pagina 38). ▶ Pulire il bocchettone di collegamento (vedi pagina 40).
Dall'erogatore latte non fuoriesce latte.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il coperchio del montalatte è sporco. ▪ Il tubicino del latte non è stato inserito o non è stato inserito correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire il coperchio del montalatte (vedi pagina 38). ▶ Inserire il tubicino del latte nel coperchio del montalatte (vedi pagina 14).

10.3 Ulteriori problemi possibili

Problema	Possibile causa	Rimedio
L'apparecchio non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La spina (del cavo di rete) non è inserita nella presa. ▪ L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica. ▪ L'interruttore di rete non è attivato. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inserire la spina nella presa. ▶ Premere l'interruttore di rete (vedi pagina 15).

Problema	Possibile causa	Rimedio
Non è stato possibile estrarre il gruppo infusore.	▪ L'apparecchio non è stato spento correttamente.	▶ Premere il tasto ⏪ ON/OFF (vedi pagina 20).
Al termine del processo di decalcificazione l'apparecchio richiede un terzo risciacquo.	▪ Il serbatoio dell'acqua non è stato riempito fino al livello MAX.	▶ Svuotare la vaschetta raccogligocce. ▶ Seguire le istruzioni dell'apparecchio ed effettuare un terzo risciacquo.
Il processo di decalcificazione non termina e l'apparecchio richiede ripetutamente di inserire l'erogatore di acqua calda/vapore.	▪ L'erogatore di acqua calda/vapore è sporco.	▶ Pulire l'erogatore acqua calda/vapore (vedi pagina 40). ▶ Proseguire il processo di decalcificazione.
L'apparecchio emette dei rumori o piccole nuvole di vapore quando non viene utilizzato.	▪ L'apparecchio è pronto per l'uso oppure è stato spento da poco. ▪ La condensa gocciola nel nebulizzatore di vapore.	▶ È normale. ▶ Svuotare la vaschetta raccogligocce per ridurre il fenomeno.

11 Accessori



Montalatte




Erogatore acqua calda/vapore



Strisce di prova per durezza acqua




Misurino



Decalcificante



Copertura per bocchettone di collegamento



Spazzola di pulizia



Filtro acqua

12 Dati tecnici

Tipo di apparecchio	-	Macchina automatica per il caffè
Denominazione del modello	-	CoffeeCenter V6000 45
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50/60
Intensità di corrente	A	Max. 10
Potenza assorbita	W	1350
Pressione	MPa	1,5 (15 bar)
Capacità del serbatoio dell'acqua	l	2,3
Dimensioni	cm	59,6×45,4×48
Peso	kg	26

13 Smaltimento

13.1 Imballaggio

 I bambini non devono in alcun caso giocare con il materiale di imballaggio per via del rischio di lesioni e di soffocamento. Conservare il materiale di imballaggio in un luogo sicuro o smaltilo in modo ecocompatibile.

13.2 Sicurezza

Rendere inservibile l'apparecchio per prevenire incidenti dovuti a un utilizzo improprio (ad es. da parte di bambini):

- ▶ scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. In caso di installazioni fisse, tale intervento va eseguito da un elettricista autorizzato. Tagliare quindi il cavo di rete dell'apparecchio.

13.3 Smaltimento



- Il simbolo del «bidone barrato» richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questi apparecchi possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente.
- Questi apparecchi vanno smaltiti in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, contribuendo in tal modo alla protezione delle risorse e dell'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate, rivolgersi alle autorità locali.

14 Note

15 Service & Support

 Il capitolo «Eliminare i guasti» fornisce consigli utili in caso di piccole anomalie di funzionamento. In questo modo si evita di contattare un tecnico dell'assistenza e si risparmia sugli eventuali costi d'intervento.

Le informazioni sulla garanzia V-ZUG sono riportate sul sito www.vzug.com →Assistenza →Informazioni sulla garanzia. Vi preghiamo di leggerle attentamente.

Registrate subito il vostro apparecchio V-ZUG:

- online, seguendo il percorso www.vzug.com →Assistenza →Registrazione garanzia, oppure
- mediante la carta di registrazione allegata.

In questo modo potrete beneficiare della migliore assistenza in caso di guasto già durante il periodo di garanzia dell'apparecchio. Per registrarsi sono necessari il numero di serie (SN) e la denominazione dell'apparecchio. Queste informazioni sono riportate sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.

I dati del mio apparecchio:

SN: _____ **Apparecchio:** _____

Si prega di tenere sempre a portata di mano questi dati dell'apparecchio quando si contatta V-ZUG. Grazie.

La targhetta di identificazione si trova sul lato sinistro dell'apparecchio.

Richiesta di riparazione

Tramite il numero gratuito 0800 850 850 verrete messi direttamente in contatto con il centro di assistenza V-ZUG a voi più vicino. Se la richiesta avviene telefonicamente, fisseremo immediatamente un appuntamento per un sopralluogo.

Richieste di carattere generale, accessori, contratto di assistenza

V-ZUG sarà lieta di aiutarvi per richieste di informazioni amministrative e tecniche generali, ordini di accessori e pezzi di ricambio o informazioni sui contratti di assistenza avanzati. A tal fine potete contattarci al numero di telefono +41 58 767 67 67 o tramite il sito www.vzug.com.



1097909-02

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61
info@vzug.com, www.vzug.com
Centro di assistenza: tel. 0800 850 850

