

**Sparen Sie Zeit mit diesem schnell aufheizenden Kochfeld**

Die TopLight-Kochzonen heizen schnell auf und werden in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt.

---

GK58TSPLCN Glaskeramik Slider-Bedienung

**Produkteigenschaften****Grosse Flexibilität beim Kochen dank den beiden Zweikreiszon**

Verwenden Sie auf diesem Kochfeld mit den beiden Zweikreiszon grössere Töpfe und Pfannen. Dies bietet Ihnen mehr Kapazität für das Kochgeschirr, mit dem Sie Ihre Lieblings Speisen zubereiten.

**Eleganter zweifarbiges Glasdruck**

Der elegante zweifarbiges Glasdruck hat eine helle Benutzeroberfläche für eine bessere Lesbarkeit und eine dunklere Kochzonengrafik.

**Tauschen Sie Ihr Kochfeld dank dem Breitrahmen mühelos aus**

Ideal für den Ersatzmarkt, da das extra grosse Breitrahmen-Design den Ausschnitt, der nach dem Entfernen Ihres alten Kochfeldes zurückbleibt, abdeckt. Ihr neues Kochfeld sieht elegant aus und schliesst mit Ihrer Arbeitsplatte bündig ab.

**Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung**

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine intuitive Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente. Einfach antippen und sliden.

- 
- OptiFix
  - Überhitzungsschutz

**Technische Daten**

Heiz-Technologie	Glaskeramik	EAN Code	7332543581269
Rahmenart	mit breitem Chromnickelstahlrahmen		
Bedienungsart	Direkte Slider-Bedienung		
Einbauvariante	aufliiegend		
Funktionen	3-stufige Restwärmeanzeige, Akustisches Einschalt-Signal, Automatisches Aufheizen, Kindersicherung, Garzeitmesser, Eco-Modus, Kindersicherung, Kurzzeitmesser, Pause-Taste, Akustisches Endsignal, Zeituhr		
Einbauhöhe (mm)	47		
Gerätebreite (mm)	618		
Gerätetiefe (mm)	548		
Anzahl Kochzonen	4		
vl: Leistung / Ø Kochzone	1400/2300W/170/210mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 145 mm, 1,2 kW		
vr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 145 mm, 1,2 kW		
hr: Leistung / Ø Kochzone	900/1800W/120/180mm		
Anschlusskabel (m)	1.5		
Netz-Spannung (V)	400V2-3		
Absicherung (A)	3x16		
Nettogewicht (kg)	8.26		
Artikelnummer / PNC	949 596 650		
Herkunftsland	DE		
Product Partner Code	-		

